

MECANISMOS UNIVERSAIS
E AUTOCLISMOS DE EXTERIOR

SILÊNCIO E POUPANÇA DE ÁGUA



Nº 1
in Europe in sanitary
technology

**KNOW
HOW**
INSTALLED



QUALIDADE FÁCIL DE INSTALAR **CLIENTES SATISFEITOS**



Mais de 50 anos de experiência na produção de válvulas universais para autoclismos de exterior.



100% feitas na Europa com materiais de alta qualidade, 100% fiáveis e duradouras.



Para todos os autoclismos de exterior do mercado. Substitua, e está pronto!



Muito simples de instalar.



Qualidade e poupança de água.



Muito silenciosas.

Ver vídeos de instalação e funcionamento:

→ Válvula de enchimento série 383 muito silenciosa:



→ Instalação da válvula de descarga série 240 (solução universal):



→ Instalação da válvula de descarga série 240 sem desmontar o autoclismo da marca Roca*:



VÁLVULA DE ENCHIMENTO GEBERIT SÉRIE 383

NOVO



Mais pequena: 40% menos de material do que o modelo anterior série 380. Mais sustentável: 10% feita de plástico reciclado.



Válvula universal, compatível com todos os autoclismos de exterior com ligação lateral.



Mais compacta, apenas 23 cm de altura e 4,8 cm de espessura: muito fácil de instalar.



Mais de 30 % mais silenciosa do que o modelo anterior: 7 dB(A) a 3 bar de pressão.



Altura de enchimento ajustável. Ampla gama de fecho hidráulico.



Muito resistente aos produtos de limpeza e à sujidade: fabricada com materiais plásticos da melhor qualidade. Rosca de ligação em latão, 3/8".



Ampla gama de pressão de funcionamento: 0,1- 10 bar sem acessórios adicionais.



Enchimento lateral rápido do tanque (0,06 l/s a 0,5 bar de pressão e 0,16 l/s a 3 bar de pressão).



Cumprir os mais altos padrões de qualidade, como os selos KIWA, NF.



Referência: 281.000.00.5

VÁLVULA DE ENCHIMENTO GEBERIT SÉRIE 323

NOVO



Mais sustentável: feito com plástico reciclado.



Mecanismo universal, compatível com todos os autoclismos de exterior com conexão inferior.



Fácil de instalar.



Mais de 50% mais silenciosa do que o modelo anterior. Apenas 6 dB(A) a 3 bar de pressão.



Adequado para autoclismos de exterior com altura superior a 293 mm e um nível máx. de água de 234 mm.



Resistente à corrosão. Parafuso de conexão em latão, 3/8".



Ampla gama de pressão de funcionamento: 0,1 - 10 bar.



Enchimento rápido do tanque (0,06 l/s com pressão de 0,5 bar e 0,16 l/s com pressão de 3 bar). Com função de preenchimento retardado opcional.



Cumprir os mais altos padrões de qualidade, como os selos KIWA, NF.



Referência: 136.750.00.1

VÁLVULA DE DESCARGA GEBERIT SÉRIE 240

NOVO



Peça de substituição universal para autoclismos de exterior.



Não há necessidade de desmontar o autoclismo, instalação fácil e rápida.



Compatível com as bases da marca Roca*.



Compatível com todos os autoclismos com altura inferior a 41 cm.



Para placas de descarga entre 20 e 58 mm Ø.



Folga excêntrica axial do botão de descarga ± 10 mm.



Poupança de água graças ao duplo fluxo de água, ajustável pelo próprio mecanismo. Faixa de ajuste: meia descarga 3-4,5 l / descarga total 6-9 l.



Cumprir os mais altos padrões de qualidade, como o selo NF.



Referência: 136.915.21.1

*Roca é uma marca registada de um terceiro não relacionado com a Geberit.

AUTOCLISMOS DE EXTERIOR GEBERIT AP116



Autoclismo de exterior com ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás ao centro.



Montagem baixa e a meia-altura. Curva de descarga 90° de ABS, Ø 50/44 mm, 23 x 23 cm.



Ampla gama de pressão de funcionamento: 0,1- 10 bar.



Poupança de água graças à descarga dupla. Faixa de ajuste: meia descarga 3-4,5 l / descarga total 6-7,5 l.



Qualidade garantida. Fabricado em ABS. Bicha de ligação reforçada 3/8". Totalmente isolado contra a condensação.



Referência: 136.430.11.1

GEBERIT AP117



Autoclismo de exterior com ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás ao centro.



Para montagem acoplada.



Ampla gama de pressão de funcionamento: 0,1- 10 bar.



Poupança de água graças à descarga dupla. Faixa de ajuste: meia descarga 3-4 l / descarga total 6-9 l.



Muito silencioso.



Qualidade garantida. Fabricado em ASA. Bicha de ligação reforçada 3/8". Totalmente isolado contra a condensação.



Referência: 136.531.11.1

Geberit Tecnologia Sanitária, S. A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt